

VEGA HO

Protection hydrofuge oléofuge



Description

VEGA HO est destiné à la protection de la pierre et de tous les matériaux minéraux contre la pénétration de l'eau et de l'huile. Il permet de protéger durablement les matériaux traités.



Les produits

- ▶ Respect de l'aspect du support
- ▶ Non filmogène
- ▶ Perméabilité à la vapeur d'eau



- ▶ **Produits VEGA associés**
- ▶ **Application sur Mortiers de la gamme VEGA INDUSTRIES, EDIPIERRE, St Cal.**

VEGA HO

Protection hydrofuge oléofuge



Consommation →

En général de 8 à 10 m²/L par couche. Sur support très poreux, 4 à 6 m²/L.

Préparation des supports →

Les surfaces doivent être propres, exemptes de corps gras et poussières. Les supports neufs seront âgés d'au moins 1 mois. Les supports seront secs avant application.



Supports admissibles : application sur les matériaux minéraux poreux : pierres tendres, calcaires, siliceuses, bétons, enduits, briques, tuiles, pavés, ardoises...
Produit idéal pour : les terrasses, sols de garage, de parking...



Supports exclus : ne pas traiter les façades en plâtres. Ne doit pas être recouvert.
Ne pas appliquer sur support fermé. Ne convient pas pour les surfaces immergées.

Mise en œuvre →



- ▶ **VEGA HO** est prêt à l'emploi.
- ▶ Bien agiter avant utilisation.
- ▶ Appliquer à la brosse ou au pulvérisateur de bas en haut, jusqu'à saturation en 1 à 2 couches croisées à 30 min d'intervalle.
- ▶ Éliminer toute surcharge ou coulure avant séchage du produit.
- ▶ Protéger les surfaces qui ne sont pas à traiter.
- ▶ L'effet perlant sera optimal au bout de 24 h.
- ▶ Nettoyer les outils à l'eau après utilisation.

VEGA HO

Protection
hydrofuge oléofuge

Conditions d'application : température d'utilisation : entre 5 °C et 30 °C.
Ne pas appliquer par grand vent, sur support mouillé, immergé, non poreux, peint, gelé, en cours de gel ou s'il y a risque de gel dans les 24 h. Ne pas appliquer sur des supports chauds ou en plein soleil.



Conditionnement : 5 L, 10 L et 20 L.



Conservation : 1 an dans son emballage d'origine non ouvert à l'abri du gel et des fortes chaleurs.



Sécurité : produit non classé. Le port de lunettes et de gants de protection est recommandé. Consulter les informations et conseils de prudence sur l'emballage. Pour tous renseignements, veuillez consulter [la Fiche Données Sécurité](#).



Garantie : RC Fabricant



Caractéristiques :

- ▶ Liquide ambré
- ▶ Densité : 1
- ▶ Inodore



Performances : hydrofuge et oléofuge

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés à titre indicatif et correspondent à nos connaissances actuelles. Ils ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité en cas d'utilisation non conforme ou inadaptée de nos produits. Etant donné les multiples possibilités d'emploi, nos recommandations ne dispensent pas les utilisateurs d'effectuer leurs propres essais. Notre laboratoire et le service technique vous fourniront les renseignements que vous désirez et se tiennent à votre entière disposition.