Fiche Technique

NETTOYANTS & DÉCAPANTS

PRÉPARATION

VEGA MOUSS

Traitement anti-cryptogame action rapide

Description

VEGA MOUSS agit contre les mousses, lichens, algues et champignons. Son efficacité est visible au bout de quelques minutes.

Les + produits

- Action très rapide
- Rinçage sans pression possible

FABRICATION FRANÇAISE

- **Produits VEGA associés**
- **Nos protections : VEGA AM et VEGA H1.**

VEGA INDUSTRIES
TRAITEMENT ET PROTECTION DU BÂTI

Fiche Technique

NETTOYANTS & DÉCAPANTS

PRÉPARATION

VEGA MOUSS

Traitement anti-cryptogame action rapide

Consommation

Environ 5 m²/L.

Préparation des supports

Ne pas appliquer par temps de pluie.

Supports admissibles : appliquer sur les façades, toitures, dallages, escaliers, balcons, terrasses... Sur tous supports minéraux.

Supports exclus : ne convient pas pour les surfaces immergées. Ne pas mélanger avec un autre produit. Ne pas utiliser sur les bacs acier et supports métalliques. Ne pas appliquer sur supports reconstitués (type ardoise artificielle, Eternit...), risque de fort blanchiment.

Mise en œuvre

- **VEGA MOUSS** est prêt à l'emploi.
- Appliquer au pulvérisateur uniformément sur tous les endroits à traiter. Laisser agir environ 20 min.
- Sur les surfaces contaminées, les mousses vont changer de couleur (du vert au jaune brun).
- Rincer abondamment à l'eau.
- Après un nettoyage au **VEGA MOUSS**, sur support sec, appliquer **VEGA AM** par pulvérisation pour prolonger l'effet du nettoyage.

VEGA INDUSTRIES
TRAITEMENT ET PROTECTION DU BÂTI

Fiche Technique

NETTOYANTS & DÉCAPANTS

PRÉPARATION

VEGA MOUSS

Traitement anti-cryptogame action rapide

Conditions d'application : température d'utilisation : entre 5 °C et 30 °C. Ne pas appliquer sur des supports chauds ou en plein soleil. Ne pas appliquer par grand vent, sur supports non poreux, gelés en cours de gel ou s'il y risque de gel dans les 24 h. Protéger les surfaces qui ne sont pas à traiter. Ne pas pulvériser sur la végétation environnante et les aliments pour animaux. Rincer rapidement les gouttières en zinc. Ne pas mélanger aux eaux de bassins et fontaines.

Conditionnement : 5 L et 20 L

Conservation : 1 an dans son emballage d'origine non ouvert.

Sécurité : produit corrosif. Le port de vêtements de travail couvrants, de lunettes et de gants de protection est très fortement recommandé. Consulter les informations et conseils de prudence sur l'emballage. Pour tous renseignements, veuillez consulter la Fiche Données Sécurité.

Garantie : RC Fabricant

Caractéristiques :

Composition >

- Liquide vert jaune
- Densité : 1,2
- pH : 10
- Odeur caractéristique

Performances : action rapide

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés à titre indicatif et correspondent à nos connaissances actuelles. Ils ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité en cas d'utilisation non conforme ou inadaptée de nos produits. Etant donné les multiples possibilités d'emploi, nos recommandations ne dispensent pas les utilisateurs d'effectuer leurs propres essais. Notre laboratoire et le service technique vous fourniront les renseignements que vous désirez et se tiennent à votre entière disposition.

VEGA INDUSTRIES
TRAITEMENT ET PROTECTION DU BÂTI