

SUPRESS 1

Nettoyant graffitis pour supports protégés ou sensibles



Description

SUPRESS 1 est un nettoyant solvanté spécialement étudié pour le nettoyage des inscriptions ou graffitis appliqués sur des matériaux protégés par des systèmes anti-graffiti ou sensibles, sans détériorer le fond.



Les produits

- ▶ Sans risque pour l'environnement et l'utilisateur
- ▶ Nettoyage sélectif : enlève le graffiti sans abimer le substrat
- ▶ Compatible avec les protections anti-graffitis



- ▶ **Produits VEGA associés**
- ▶ **GRAF P et GRAF SP**

SUPRESS 1

Protection sacrificielle contre les graffitis



Consommation →

200 à 400m L / m².

Préparation des supports →

Appliquer sur support sec, dépoussiéré.



Supports admissibles : s'applique sur supports peints (murs, carrosseries automobiles, certaines matières plastiques, ...), surfaces protégées par un anti-graffiti, supports minéraux.



Supports exclus : ne pas appliquer sur plastique fragile (polycarbonate, etc.) ou des carrosseries qui comportent des retouches de peinture.

Mise en œuvre →



- ▶ Appliquer **SUPRESS 1** sur le graffiti par pulvérisation. Laisser agir le temps nécessaire à la dissolution du graffiti (2 à 10 minutes) puis essuyer en frottant doucement avec un chiffon. Brosser si nécessaire. Sur les surfaces peintes, quelques minutes suffisent pour ne pas attaquer la peinture du support.
- ▶ Renouveler l'application pour rincer et enlever totalement les traces de couleurs diluées par la première opération.
- ▶ Le graffiti ayant totalement disparu, essuyer avec un chiffon doux.
- ▶ Aérosol : agiter l'aérosol et pulvériser **SUPRESS 1** quelques secondes à 15 cm des parties à traiter. Laisser agir **SUPRESS 1** de 1 à 2 minutes en fonction de l'importance de la salissure et du support. Essuyer avec un chiffon sec. Nous recommandons d'enlever les graffitis le plus tôt possible après leur application. Certaines encres grasses (feutre) contiennent des solvants lourds à évaporation lente, qui, avant de sécher, migrent et pénètrent le substrat en profondeur. Un délai trop long avant le nettoyage favorisera l'apparition de spectres résiduels. Dans le cas de substrat peint un délai trop long avant le nettoyage permettra à l'encre de se mêler aux pigments de la peinture et de s'imprégner sous forme de spectre.

SUPRESS 1

Protection sacrificielle contre les graffitis



Conditions d'application : produit réservé à un usage professionnel.
Il est recommandé d'effectuer un essai préalable à chaque application.



Conditionnement : 5 L



Conservation : se conserve 1 an dans son emballage d'origine non ouvert.



Sécurité : produit non considéré comme dangereux au sens de la réglementation en vigueur. Pour tous renseignements, veuillez consulter [la Fiche Données Sécurité](#).



Garantie : RC Fabricant



Caractéristiques :

- ▶ Produit prêt à l'emploi
- ▶ Odeur solvantée
- ▶ Liquide incolore à légèrement jaune



Performances : existe en version mate ou brillante

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés à titre indicatif et correspondent à nos connaissances actuelles. Ils ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité en cas d'utilisation non conforme ou inadaptée de nos produits. Etant donné les multiples possibilités d'emploi, nos recommandations ne dispensent pas les utilisateurs d'effectuer leurs propres essais. Notre laboratoire et le service technique vous fourniront les renseignements que vous désirez et se tiennent à votre entière disposition.